

## **BEB – SILO-ZALEN**

### **ALGEMEEN.**

De Silo-zalen bestaan uit drie verdiepingen, verbonden door spiraalvormige, industriële trappen. Deze zalen zijn zeer basis afgewerkt t.t.z. de muren zijn in hun authentiek metselwerk behouden gebleven met multigewelfde plafonds. Egalisatiechappe van donker grijze kleur, werd gebruikt als vloerbedekking. Er is indirect licht voorzien. Tafels en stoelen zijn niet aanwezig vanwege de multifunctionaliteit van deze zalen.

Deze zalen laten veel mogelijkheden tot creatieve invulling.

### **A. KELDERVERDIEPING (27,23m x 9,27m)**

Oppervlakte 231,15m<sup>2</sup>. Aansluiting op het sanitaire gedeelte en zaal III zijn mogelijk middels een gang onder de binnenstraat.

### **B. GELIJKVLOERS**

Oppervlakte 457,56m<sup>2</sup>. Voorzien van drie grote ramen die uitzicht geven op de binnenstraat. Kan gebruikt worden als Brasserie, receptieruimte of feestzaal. Toog met tapinstallatie (vijf pompen) spoelbak en frisdrankkoeler voor 1200 flessen is voorzien. Een cateringruimte van 54m<sup>2</sup> is bereikbaar via een oude frigodeur achter de toog. Vaten en flessen worden in de cateringruimte vervangen/aangevuld.

Afmetingen: Voorste zaal: 23,83m x 9,9m : 235,92m<sup>2</sup>

Achterliggende zaal met raam: 16,75m x 6,12m = 102,64m<sup>2</sup>

Achterliggende zaal met rode muur: 11,19m x 10,63m = 119m<sup>2</sup>

### **C. 1ste VERDIEP (27,42m x 9,63m)**

Oppervlakte 263m<sup>2</sup> Eveneens voorzien van vier grote ramen die uitzicht geven op de lageregelegen binnenstraat. Deze ruimte kan dienst doen als vernissage, tentoonstelling, receptie en/of feestzaal.

### **D. LUCHTVERVERSING EN VERWARMING.**

De volledige Silozaal is voorzien van afzuigapparatuur die de warme lucht afzuigt en de verse lucht binnenvoert. De verwarming functioneert op basis van warme luchtblazers en radiatoren.

### **E. STROOMVOORZIENING.**

Aansluitingen van 32Amp zijn op de drie niveaus voorzien.

In de catering zijn er verschillende stopcontacten van 230V en 2 keer 32 Amp.